



Сварочный инвертор PRO ARC 160 (Z206)

предназначен для ручной дуговой сварки MMA и профессионального использования.

Сварочный инвертор серии PRO ARC 160 (Z206) – сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA) с режимом ручной аргонодуговой сварки (TIG).

Ключевые особенности:

Классическая система управления

Функция Antistick

Функция Hot Start

Сварка TIG*

Высокий КПД

*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентиляционную горелку.

Характеристики:

Напряжение питающей сети: 220 В \pm 15%

Частота питающей сети: 50 Гц

Потребляемый ток: 31 А

Потребляемая мощность MMA: 6.8 кВА

Потребляемая мощность TIG: 5 кВА

Сварочный ток MMA: 20-160 А

Сварочный ток TIG: 20-160 А

Рабочее напряжение MMA: 20.8-26.4 В

Рабочее напряжение TIG: 10.8-16.4 В

Напряжение холостого хода MMA: 63 В

Напряжение холостого хода TIG: 12 В

ПН (40°C): 60%

Сварочный ток MMA (ПН 100%): 110 А

Сварочный ток TIG (ПН 100%): 110 А

Коэффициент мощности: 0.73

КПД: 85%

Диаметр электрода MMA: 1.5-3.2 мм

Диаметр электрода TIG: 1.0-2.0 мм

Класс изоляции: F

Класс защиты: IP 21

Габариты: 315×130×205 мм

Вес: 4 кг

Antistick ✓

Hot Start ✓

Lift-Tig ✓



Комплект поставки:

Инверторный сварочный аппарат - 1 шт

Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт

Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт

Руководство по эксплуатации - 1 шт

Паспорт - 1 шт

Купить сварочный аппарат - (495) 665-84-28